



正本 1 / 2

# 检验检测报告

报告编号: Y2024-0305

采样地点: 平罗德渊水务有限公司第三水厂  
样品类型: 出厂水  
检测类别: 常规任务  
委托单位: 平罗德渊水务有限公司



国家城市供水水质监测网银川监测站



# 国家城市供水水质监测网银川监测站 检验检测报告

样品编号: DC202407084

文件编号: YCJCZ/C06-W1

客户信息	委托单位	平罗德渊水务有限公司		
	委托单位地址/联系人/电话	孙丽荣/13895128672		
样品信息	报告编号	Y2024-0305	采(抽)样环境	天气: 晴 气温: 28℃
	采样地点	平罗德渊水务有限公司第三水厂		
	具体地址	供水泵房		
	采(抽)样人	马彩莲、王晓捷	样品数量	3.4L
	样品状态	无色透明液体	检测类别	常规任务
检测信息	样品接收日期	2024.07.02	完成检测日期	2024.07.11
	开始检测日期	2024.07.02	检测环境	符合要求
	检验检测项目数量	40项		
	标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
	检验检测结论	经检验,该水样40项指标均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022标准限值要求。		
检验检测专用章 检验检测专用章	编制人:	李静云		
	审核人:	张知		
	签发人:	谭淑琴		
	签发日期:	2024年08月09日		

# 国家城市供水水质监测网银川监测站

## 检验检测报告

样品编号: DC202407084

文件编号: YCJCZ/C06-W1

序号	检验项目	检测方法依据	计量单位	标准限值 (GB 5749-2022)	检测结果	单项判定
<b>表1 生活饮用水水质常规指标及限值</b>						
<b>一 微生物指标</b>						
1	总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2023 5.2 滤膜法	CFU/100 mL	不应检出	未检出	合格
2	大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2023 7.2 滤膜法	CFU/100 mL	不应检出	未检出	合格
3	菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2023 4.1 平皿计数法	CFU/mL	≤100	10	合格
<b>二 毒理指标</b>						
4	砷	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 9.1 氢化物原子荧光法	mg/L	≤0.01	0.0006	合格
5	镉	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	≤0.005	<0.00005	合格
6	铬(六价)	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法	mg/L	≤0.05	<0.004	合格
7	铅	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	≤0.01	0.00002	合格
8	汞	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 11.1 原子荧光法	mg/L	≤0.001	<0.00004	合格
9	氟化物	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 7.3 流动注射法	mg/L	≤0.05	<0.002	合格
10	氰化物	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法	mg/L	≤1.0	0.231	合格
11	硝酸盐(以N计)	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法	mg/L	≤10	4.38	合格
12	三氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法	mg/L	≤0.06	0.0011	合格
13	一氯二溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法	mg/L	≤0.1	0.00085	合格
14	二氯一溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法	mg/L	≤0.06	0.00074	合格
15	三溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法	mg/L	≤0.1	0.0011	合格
16	二氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.050	合格

# 国家城市供水水质监测网银川监测站

## 检验检测报告

样品编号: DC202407084

文件编号: YCJCZ/C06-W1

序号	检验项目	检测方法依据	计量单位	标准限值 (GB 5749-2022)	检测结果	单项判定
17	二氯乙酸	《生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 15.1液液萃取衍生气相色谱法	mg/L	≤0.05	0.0012	合格
18	三氯乙酸	《生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 15.1液液萃取衍生气相色谱法	mg/L	≤0.1	<0.001	合格
19	溴酸盐	/	mg/L	≤0.01	/	/
20	亚氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 20.2 离子色谱法	mg/L	≤0.7	0.260	合格
21	氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 21.2离子色谱法	mg/L	≤0.7	0.156	合格
<b>三 感官性状和一般化学指标</b>						
22	色度 (铂钴色度单位)	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法	度	≤15	7	合格
23	浑浊度 (散射浑浊度单位)	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准	NTU	≤1	0.60	合格
24	臭和味	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》嗅气和尝味法GB/T 5750.4-2023 6.1	—	无异臭、异味	无	合格
25	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》直接观察法GB/T 5750.4-2023 7.1	—	无	无	合格
26	pH	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 8.1 玻璃电极法	—	6.5-8.5	7.78	合格
27	铝	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	≤0.2	<0.0022	合格
28	铁	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	≤0.3	0.0624	合格
29	锰	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	≤0.1	0.0144	合格
30	铜	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	≤1.0	0.00192	合格
31	锌	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	≤1.0	0.00267	合格
32	氯化物	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法	mg/L	≤250	41.6	合格
33	硫酸盐	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法	mg/L	≤250	68.6	合格
34	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法	mg/L	≤1000	392	合格

检验检测报告

样品编号: DC202407084

文件编号: YCJCZ/C06-W1

序号	检验项目	检测方法依据	计量单位	标准限值 (GB 5749-2022)	检测结果	单项判定
35	总硬度 (以CaCO <sub>3</sub> 计)	《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	mg/L	≤450	188	合格
36	高锰酸盐指数 (以O <sub>2</sub> 计)	《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023 4.1 酸性高锰酸钾滴定法	mg/L	≤3	0.90	合格
37	氨 (以N计)	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法	mg/L	≤0.5	0.24	合格
<b>四 放射性指标</b>						
38	总α放射性	《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》GB/T 5750.13-2023 4.1 低本底总α检测法	Bq/L	≤0.5	0.125±0.043	合格
39	总β放射性	《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》GB/T 5750.13-2023 5.1 低本底总β检测法	Bq/L	≤1	0.214±0.057	合格
<b>表2 生活饮用水消毒剂常规指标及要求</b>						
40	游离氯	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》3.3', 5, 5'-四甲基联苯胺比色法GB/T 5750.11-2023 4.2	mg/L	<sup>2</sup> 其中出厂水中余量≥0.3; 管网末梢水中余量≥0.05	0.30	合格
41	总氯	/	mg/L	<sup>3</sup> 其中出厂水中余量≥0.5; 管网末梢水中余量≥0.05	/	/
42	臭氧	/	mg/L	<sup>0.3</sup> 管网末梢水中余量≥0.02	/	/
43	二氧化氯	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》现场N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法GB/T 5750.11-2023 8.4	mg/L	<sup>0.8</sup> 其中出厂水中余量≥0.1; 管网末梢水中余量≥0.02	0.10	合格
备注: 1. 该样品消毒方式为二氧化氯和氯混合; 2. 总α放射性和总β放射性的活度浓度按照检测方法要求以测量结果±扩展不确定度的形式表示。						
	以下空白					

# 声 明

- 1、本检验检测机构接受客户委托送样时，客户须对样品的代表性和资料的真实性负责，本机构出具的检验检测数据和结果仅对接收到的样品负责，检验检测结论仅反映对所测样品的评价。
- 2、报告无“资质认定标志”、“检验检测专用章”、骑缝章及签发人的签字无效。
- 3、检验检测报告正本客户领取，副本存档。
- 4、检验检测报告全部或部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其他任何形式篡改的均属无效，页数不完整无效。
- 5、委托单位对检验检测报告若有异议，请于报告发送之日起七日内向本机构提出书面申请，本机构按照样品的实际情况尽快安排复测，不能进行复测的实验不进行复测，委托单位放弃异议的权利，由技术负责人负责解释。逾期不予受理。
- 6、本检验检测机构保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 7、本机构有权在完成报告十五日后处理所测样品。

地址：宁夏银川市金凤区黄河东路132号

电话：（0951）5026240

邮编：750011





正本 1 / 2

# 检验检测报告

报告编号: Y2024-0308

采样地点: 沙湖假日酒店  
样品类型: 管网水  
检测类别: 常规任务  
委托单位: 平罗德渊水务有限公司

国家城市供水水质监测网银川监测站



# 国家城市供水水质监测网银川监测站 检验检测报告

样品编号: DW202407087

文件编号: YCJCZ/C06-W1

客户信息	委托单位	平罗德渊水务有限公司		
	委托单位地址/联系人/电话	孙丽荣/13895128672		
样品信息	报告编号	Y2024-0308	采(抽)样环境	天气: 晴 气温: 28℃
	采样地点	沙湖假日酒店		
	具体地址	泵房取水口		
	采(抽)样人	马彩莲、王晓捷	样品数量	3.4L
	样品状态	无色透明液体	检测类别	常规任务
检测信息	样品接收日期	2024.07.02	完成检测日期	2024.07.11
	开始检测日期	2024.07.02	检测环境	符合要求
	检验检测项目数量	40项		
	标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
	检验检测结论	经检验, 该水样40项指标均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022标准限值要求。		
 检验检测专用章		编制人:	李静云	
		审核人:	孙丽荣	
		签发人:	谭淑琴	
		签发日期:	2024年08月09日	



# 国家城市供水水质监测网银川监测站

## 检验检测报告

样品编号: DW202407087

文件编号: YCJCZ/C06-W1

序号	检验项目	检测方法依据	计量单位	标准限值 (GB 5749-2022)	检测结果	单项判定
<b>表1 生活饮用水水质常规指标及限值</b>						
<b>一 微生物指标</b>						
1	总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2023 5.2 滤膜法	CFU/100 mL	不应检出	未检出	合格
2	大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2023 7.2 滤膜法	CFU/100 mL	不应检出	未检出	合格
3	菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2023 4.1 平皿计数法	CFU/mL	≤100	未检出	合格
<b>二 毒理指标</b>						
4	砷	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 9.1 氢化物原子荧光法	mg/L	≤0.01	0.0005	合格
5	镉	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	≤0.005	<0.00005	合格
6	铬(六价)	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法	mg/L	≤0.05	<0.004	合格
7	铅	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	≤0.01	0.00067	合格
8	汞	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 11.1 原子荧光法	mg/L	≤0.001	<0.00004	合格
9	氰化物	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 7.3 流动注射法	mg/L	≤0.05	<0.002	合格
10	氟化物	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法	mg/L	≤1.0	0.294	合格
11	硝酸盐(以N计)	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法	mg/L	≤10	4.59	合格
12	三氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法	mg/L	≤0.06	<0.00029	合格
13	一氯二溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法	mg/L	≤0.1	0.00046	合格
14	二氯一溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法	mg/L	≤0.06	0.00020	合格
15	三溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法	mg/L	≤0.1	0.0012	合格
16	二氯甲烷、二氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.022	合格



# 国家城市供水水质监测网银川监测站

## 检验检测报告

样品编号: DW202407087

文件编号: YCJCZ/C06-W1

序号	检验项目	检测方法依据	计量单位	标准限值 (GB 5749-2022)	检测结果	单项判定
17	二氯乙酸	《生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 15.1液液萃取衍生气相色谱法	mg/L	≤0.05	<0.001	合格
18	三氯乙酸	《生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 15.1液液萃取衍生气相色谱法	mg/L	≤0.1	<0.001	合格
19	溴酸盐	/	mg/L	≤0.01	/	/
20	亚硝酸盐	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 20.2 离子色谱法	mg/L	≤0.7	0.041	合格
21	氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 21.2离子色谱法	mg/L	≤0.7	0.158	合格
<b>三 感官性状和一般化学指标</b>						
22	色度 (铂钴色度单位)	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法	度	≤15	7	合格
23	浊度 (散射浊度单位)	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准	NTU	≤1	0.18	合格
24	臭和味	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》嗅气和尝味法GB/T 5750.4-2023 6.1	—	无异臭、异味	无	合格
25	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》直接观察法GB/T 5750.4-2023 7.1	—	无	无	合格
26	pH	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 8.1 玻璃电极法	—	6.5-8.5	7.87	合格
27	铝	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	≤0.2	<0.0022	合格
28	铁	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	≤0.3	0.0259	合格
29	锰	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	≤0.1	0.0134	合格
30	铜	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	≤1.0	0.00074	合格
31	锌	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	≤1.0	0.0135	合格
32	氯化物	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法	mg/L	≤250	35.6	合格
33	硫酸盐	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法	mg/L	≤250	67.9	合格
34	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法	mg/L	≤1000	359	合格

检验检测报告

样品编号: DW202407087

文件编号: YCJCZ/C06-W1

序号	检验项目	检测方法依据	计量单位	标准限值 (GB 5749-2022)	检测结果	单项判定
35	总硬度 (以CaCO <sub>3</sub> 计)	《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	mg/L	≤450	201	合格
36	高锰酸盐指数 (以O <sub>2</sub> 计)	《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023 4.1 酸性高锰酸钾滴定法	mg/L	≤3	0.88	合格
37	氨 (以N计)	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法	mg/L	≤0.5	0.04	合格
<b>四 放射性指标</b>						
38	总α放射性	《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》GB/T 5750.13-2023 4.1 低本底总α检测法	Bq/L	≤0.5	0.036±0.022	合格
39	总β放射性	《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》GB/T 5750.13-2023 5.1 低本底总β检测法	Bq/L	≤1	0.075±0.042	合格
<b>表2 生活饮用水消毒剂常规指标及要求</b>						
40	游离氯	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》3.3 <sup>a</sup> , 5.5 <sup>b</sup> -四甲基联苯胺比色法GB/T 5750.11-2023 4.2	mg/L	其中出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05	0.05	合格
41	总氯	/	mg/L	其中出厂水中余量≥0.5;管网末梢水中余量≥0.05	/	/
42	臭氧	/	mg/L	管网末梢水中余量≥0.02	/	/
43	二氧化氯	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》现场N,N'-二乙基对苯二胺(DPD)法GB/T 5750.11-2023 8.4	mg/L	其中出厂水中余量≥0.1;管网末梢水中余量≥0.02	0.06	合格
备注: 1. 该样品消毒方式为二氧化氯和氯混合; 2. 总α放射性和总β放射性的活度浓度按照检测方法要求以测量结果±扩展不确定度的形式表示。						
	以下空白					

# 声 明

- 1、本检验检测机构接受客户委托送样时，客户须对样品的代表性和资料的真实性负责，本机构出具的检验检测数据和结果仅对接收到的样品负责，检验检测结论仅反映对所测样品的评价。
- 2、报告无“资质认定标志”、“检验检测专用章”、骑缝章及签发人的签字无效。
- 3、检验检测报告正本客户领取，副本存档。
- 4、检验检测报告全部或部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其他任何形式篡改的均属无效，页数不完整无效。
- 5、委托单位对检验检测报告若有异议，请于报告发送之日起七日内向本机构提出书面申请，本机构按照样品的实际情况尽快安排复测，不能进行复测的实验不进行复测，委托单位放弃异议的权利，由技术负责人负责解释。逾期不予受理。
- 6、本检验检测机构保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 7、本机构有权在完成报告十五日后处理所测样品。

地址：宁夏银川市金凤区黄河东路132号

电话：（0951）5026240

邮编：750011



正本 1 / 2

# 检验检测报告

报告编号: Y2024-0304



采样地点: 平罗德渊水务有限公司第二水厂  
样品类型: 出厂水  
检测类别: 常规任务  
委托单位: 平罗德渊水务有限公司

国家城市供水水质监测网银川监测站



# 国家城市供水水质监测网银川监测站 检验检测报告

样品编号: DC202407083

文件编号: YCJCZ/C06-W1

客户信息	委托单位	平罗德渊水务有限公司		
	委托单位地址/联系人/电话	孙丽荣/13895128672		
样品信息	报告编号	Y2024-0304	采(抽)样环境	天气: 晴 气温: 28℃
	采样地点	平罗德渊水务有限公司第二水厂		
	具体地址	供水泵房		
	采(抽)样人	马彩莲、王晓捷	样品数量	3.4L
	样品状态	无色透明液体	检测类别	常规任务
检测信息	样品接收日期	2024.07.02	完成检测日期	2024.07.11
	开始检测日期	2024.07.02	检测环境	符合要求
	检验检测项目数量	40项		
	标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
	检验检测结论	经检验,该水样检测指标均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022标准限值要求。		
 国家城市供水水质监测网 银川监测站 检验检测专用章 检验检测专用章	编制人:	李静云		
	审核人:	张知		
	签发人:	谭淑琴		
	签发日期:	2024年08月09日		

# 国家城市供水水质监测网银川监测站

## 检验检测报告

样品编号: DC202407083

文件编号: YCJCZ/C06-W1

序号	检验项目	检测方法依据	计量单位	标准限值 (GB 5749-2022)	检测结果	单项判定
<b>表1 生活饮用水水质常规指标及限值</b>						
<b>一 微生物指标</b>						
1	总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2023 5.2 滤膜法	CFU/100 mL	不应检出	未检出	合格
2	大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2023 7.2 滤膜法	CFU/100 mL	不应检出	未检出	合格
3	菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2023 4.1 平皿计数法	CFU/mL	≤100	未检出	合格
<b>二 毒理指标</b>						
4	砷	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 9.1 氢化物原子荧光法	mg/L	≤0.01	0.0008	合格
5	镉	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	≤0.005	<0.00005	合格
6	铬(六价)	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法	mg/L	≤0.05	<0.004	合格
7	铅	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	≤0.01	0.00002	合格
8	汞	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 11.1 原子荧光法	mg/L	≤0.001	<0.00004	合格
9	氰化物	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 7.3 流动注射法	mg/L	≤0.05	<0.002	合格
10	氟化物	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法	mg/L	≤1.0	0.240	合格
11	硝酸盐(以N计)	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法	mg/L	≤10	4.44	合格
12	三氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法	mg/L	≤0.06	<0.00029	合格
13	一氯二溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法	mg/L	≤0.1	0.00048	合格
14	二氯一溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法	mg/L	≤0.06	0.00019	合格
15	三溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法	mg/L	≤0.1	0.0014	合格
16	二氯甲烷、二氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.024	合格

# 国家城市供水水质监测网银川监测站

## 检验检测报告

样品编号: DC202407083

文件编号: YCJCZ/C06-W1

序号	检验项目	检测方法依据	计量单位	标准限值 (GB 5749-2022)	检测结果	单项判定
17	二氯乙酸	《生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 15.1 液液萃取衍生气相色谱法	mg/L	≤0.05	<0.001	合格
18	三氯乙酸	《生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 15.1 液液萃取衍生气相色谱法	mg/L	≤0.1	<0.001	合格
19	溴酸盐	/	mg/L	≤0.01	/	/
20	亚氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 20.2 离子色谱法	mg/L	≤0.7	0.171	合格
21	氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第10部分: 消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 21.2 离子色谱法	mg/L	≤0.7	0.051	合格
<b>三 感官性状和一般化学指标</b>						
22	色度 (铂钴色度单位)	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法	度	≤15	<5	合格
23	浑浊度 (散射浑浊度单位)	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准	NTU	≤1	0.14	合格
24	臭和味	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》嗅气和尝味法GB/T 5750.4-2023 6.1	—	无异臭、异味	无	合格
25	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》直接观察法GB/T 5750.4-2023 7.1	—	无	无	合格
26	pH	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 8.1 玻璃电极法	—	6.5~8.5	7.80	合格
27	铝	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	≤0.2	<0.0022	合格
28	铁	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	≤0.3	0.0258	合格
29	锰	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	≤0.1	0.0150	合格
30	铜	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	≤1.0	0.00064	合格
31	锌	《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法	mg/L	≤1.0	0.00999	合格
32	氯化物	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法	mg/L	≤250	36.0	合格
33	硫酸盐	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法	mg/L	≤250	66.6	合格
34	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法	mg/L	≤1000	363	合格



检验检测报告

样品编号: DC202407083

文件编号: YCJCZ/C06-W1

序号	检验项目	检测方法依据	计量单位	标准限值 (GB 5749-2022)	检测结果	单项判定
35	总硬度 (以CaCO <sub>3</sub> 计)	《生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	mg/L	≤450	201	合格
36	高锰酸盐指数 (以O <sub>2</sub> 计)	《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023 4.1 酸性高锰酸钾滴定法	mg/L	≤3	0.79	合格
37	氨 (以N计)	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法	mg/L	≤0.5	0.05	合格
<b>四 放射性指标</b>						
38	总α放射性	《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》GB/T 5750.13-2023 4.1 低本底总α检测法	Bq/L	≤0.5	0.028±0.016	合格
39	总β放射性	《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》GB/T 5750.13-2023 5.1 低本底总β检测法	Bq/L	≤1	0.088±0.035	合格
<b>表2 生活饮用水消毒剂常规指标及要求</b>						
40	游离氯	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》3.3 <sup>1</sup> , 5.5 <sup>1</sup> -四甲基联苯胺比色法GB/T 5750.11-2023 4.2	mg/L	其中出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05	0.20	/
41	总氯	/	mg/L	其中出厂水中余量≥0.5;管网末梢水中余量≥0.05	/	/
42	臭氧	/	mg/L	0.3 管网末梢水中余量≥0.02	/	/
43	二氧化氯	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》现场N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法GB/T 5750.11-2023 8.4	mg/L	其中出厂水中余量≥0.1;管网末梢水中余量≥0.02	0.16	合格
备注: 1. 该样品消毒方式为二氧化氯和氯混合, 两项指标至少一项指标满足余量需求; 2. 总α放射性和总β放射性的活度浓度按照检测方法要求以测量结果±扩展不确定度的形式表示。						
	以下空白					

# 声 明

- 1、本检验检测机构接受客户委托送样时，客户须对样品的代表性和资料的真实性负责，本机构出具的检验检测数据和结果仅对接收到的样品负责，检验检测结论仅反映对所测样品的评价。
- 2、报告无“资质认定标志”、“检验检测专用章”、骑缝章及签发人的签字无效。
- 3、检验检测报告正本客户领取，副本存档。
- 4、检验检测报告全部或部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其他任何形式篡改的均属无效，页数不完整无效。
- 5、委托单位对检验检测报告若有异议，请于报告发送之日起七日内向本机构提出书面申请，本机构按照样品的实际情况尽快安排复测，不能进行复测的实验不进行复测，委托单位放弃异议的权利，由技术负责人负责解释。逾期不予受理。
- 6、本检验检测机构保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 7、本机构有权在完成报告十五日后处理所测样品。

地址：宁夏银川市金凤区黄河东路132号

电话：（0951）5026240

邮编：750011